



80P010CH-0006



Serie: POWERDISK Flächenleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 750, B 630, H 250
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal,
 Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, inkl.
 Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640

Elektrotechnik:

Bemessungsleistung 380 W
 Betriebsgerät Konverter Touch-Dim
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H07BQ-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 10 m
 Zuleitungsfarbe gelb
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem Typ J (SEV 1011)
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 24
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer 100000 h (L80/B10)
 Bemessungsleuchtenlichtstrom 57000 lm
 Farbwiedergabeindex 82

Maße und Gewichte:

Länge L 750 mm
 Breite B 630 mm
 Höhe H 250 mm
 Gewicht 15,6 kg

Zubehör

- 95-0254-0014 Stativ-Adapter, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
- 95-0255-0014 Adapter Deckenmontage edelstahl
- 95-0256-0040 **Transportkiste** beige
- 95-0257-0014 Teleskop-Stativ "Professionell", 4,70m, Edelstahl edelstahl
- 95-0259-0001 **Transporttasche für "POWERDISK"**, Tragegriffe, Schulterriemen und Transportrollen schwarz
- 95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
- 95-0257-0014 **Set Teleskop-Stativ "Professionell"**, bestehend aus Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste edelstahl